

# LAUTSPRECHER IC SERIE

## IC100

### ► Technische Daten


Impedanz	6 Ω
Frequenzgang	-6 db 120 Hz – 20 kHz
System	Linienstrahler
Breitbänder	3 x (20 x 120 mm)
Nennbelastbarkeit	30 W
Max. Belastbarkeit	60 W
Trennfrequenz	Passiv: BEC Crossover Aktiv: Bessel 6 db, 180 hz

### ► Abstrahlverhalten

Abstrahlverhalten hor.	180°
Abstrahlverhalten vert.	40°
Empfindlichkeit	86 dB / W / 1 m
Max. Nennschalldruck	102 dB / W / 1 m

### ► Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Schwarz, Weiß, Silber, Gold Sonderfarbe auf Anfrage
Anzahl der Lautsprecher	3
Montagevorrichtung (inkl.)	Anschraubwinkel Metall
Montagevorrichtung (opt.)	In-Wall Gehäuse Magnetischer Wandhalter Stacking Adapter
Zul. Einsatztemperatur	0 – 100° C
Maße	37,5 x 998 x 23 mm
Gewicht	1.0 kg
Eingangsanschlüsse	Phoenix 2-polig, RM: 5,08 mm



IC100 Schwarz	- 4262477791584
IC100 Weiß	- 4262477791577
IC100 Silber	- 4262477791508
IC100 Gold	- 4262477791287