

LAUTSPRECHER IC SERIE

IC120

► Technische Daten


Impedanz	4Ω
Frequenzgang	-6 db 120 Hz – 20 kHz
System	Linienstrahler
Breitbänder	4 x (20 x 120 mm)
Nennbelastbarkeit	40 W
Max. Belastbarkeit	80 W
Trennfrequenz	Passiv: BEC Crossover Aktiv: Bessel 6 db, 180 hz

► Abstrahlverhalten

Abstrahlverhalten hor.	180°
Abstrahlverhalten vert.	40°
Empfindlichkeit	88 dB / W / 1 m
Max. Nennschalldruck	106 dB / W / 1 m

► Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Schwarz, Weiß, Silber, Gold Sonderfarbe auf Anfrage
Anzahl der Lautsprecher	4
Montagevorrichtung (inkl.)	Anschraubwinkel Metall
Montagevorrichtung (opt.)	In-Wall Gehäuse Magnetischer Wandhalter Stacking Adapter
Zul. Einsatztemperatur	0 – 100° C
Maße	37,5 x 1206 x 23 mm
Gewicht	1.2 kg
Eingangsanschlüsse	Phoenix 2-polig, RM: 5,08 mm



IC120 Schwarz	- 4262477791607
IC120 Weiß	- 4262477791591
IC120 Silber	- 4262477791515
IC120 Gold	- 4262477791522