

LAUTSPRECHER IC SERIE

IC28 16 Ω

► Technische Daten


Impedanz	16 Ω
Frequenzgang	-6 db 120 Hz – 20 kHz
System	Linienstrahler
Breitbänder	1 x (20 x 120 mm)
Nennbelastbarkeit	10 W
Max. Belastbarkeit	20 W
Trennfrequenz	Passiv: BEC Crossover Aktiv: Bessel 6 db, 180 hz

► Abstrahlverhalten

Abstrahlverhalten hor.	180°
Abstrahlverhalten vert.	40°
Empfindlichkeit	83 dB / W / 1 m
Max. Nennschalldruck	95 dB / W / 1 m

► Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Schwarz, Weiß, Silber, Gold Sonderfarbe auf Anfrage
Anzahl der Lautsprecher	1
Montagevorrichtung (inkl.)	Anschraubwinkel Metall
Montagevorrichtung (opt.)	In-Wall Gehäuse Magnetischer Wandhalter Stacking Adapter
Zul. Einsatztemperatur	0 – 100° C
Maße	37,5 x 280 x 23 mm
Gewicht	300 g
Eingangsanschlüsse	Phoenix 2-polig, RM: 3,81 mm



IC28 Schwarz (16 Ω)	– 4262477791256
IC28 Weiß (16 Ω)	– 4262477791249
IC28 Silber (16 Ω)	– 4262477791348
IC28 Gold (16 Ω)	– 4262477791355