

LAUTSPRECHER IC SERIE

IC28 8 Ω

► Technische Daten

Impedanz
Frequenzgang
System
Breitbänder
Nennbelastbarkeit
Max. Belastbarkeit
Trennfrequenz

8 Ω
-6 db 120 Hz – 20 kHz
Linienstrahler
1 x (20 x 120 mm)
10 W
20 W
Passiv: BEC Crossover
Aktiv: Bessel 6 db, 180 hz

► Abstrahlverhalten

Abstrahlverhalten hor.
Abstrahlverhalten vert.
Empfindlichkeit
Max. Nennschalldruck

180°
40°
83 dB / W / 1 m
95 dB / W / 1 m


► Gehäuse

Material
Farbe

Anzahl der Lautsprecher
Montagevorrichtung (inkl.)
Montagevorrichtung (opt.)

Zul. Einsatztemperatur
Maße
Gewicht
Eingangsanschlüsse

Aluminium
Schwarz, Weiß
Sonderfarbe auf Anfrage
1
Anschraubwinkel Metall
In-Wall Gehäuse
Magnetischer Wandhalter
Stacking Adapter
0 – 100° C
37,5 x 280 x 23 mm
300 g
Phoenix 2-polig,
RM: 3,81 mm



IC28 Schwarz (8 Ω) – 4262477791829
IC28 Weiß (8 Ω) – 4262477791812