

LAUTSPRECHER IC SERIE

IC50

► Technische Daten

Impedanz
Frequenzgang
System
Breitbänder
Nennbelastbarkeit
Max. Belastbarkeit
Trennfrequenz

8 Ω
-6 db 120 Hz – 20 kHz
Linienstrahler
2 x (20 x 120 mm)
20 W
40 W
Passiv: BEC Crossover
Aktiv: Bessel 6 db, 180 hz

► Abstrahlverhalten

Abstrahlverhalten hor.
Abstrahlverhalten vert.
Empfindlichkeit
Max. Nennschalldruck

180°
40°
86 dB / W / 1 m
98 dB / W / 1 m


► Gehäuse

Material
Farbe

Anzahl der Lautsprecher
Montagevorrichtung (inkl.)
Montagevorrichtung (opt.)

Zul. Einsatztemperatur
Maße
Gewicht
Eingangsanschlüsse

Aluminium
Schwarz, Weiß, Silber, Gold
Sonderfarbe auf Anfrage
2
Anschraubwinkel Metall
In-Wall Gehäuse
Magnetischer Wandhalter
Stacking Adapter
0 – 100° C
37,5 x 498 x 23 mm
500 g
Phoenix 2-polig,
RM: 5,08 mm



IC50 Schwarz – 4262477791546
IC50 Weiß – 4262477791539
IC50 Silber – 4262477791478
IC50 Gold – 4262477791485