

LAUTSPRECHER IC SERIE

IC70

► Technische Daten


Impedanz	6 Ω
Frequenzgang	-6 db 120 Hz – 20 kHz
System	Linienstrahler
Breitbänder	3 x (20 x 120 mm)
Nennbelastbarkeit	30 W
Max. Belastbarkeit	60 W
Trennfrequenz	Passiv: BEC Crossover Aktiv: Bessel 6 db, 180 hz

► Abstrahlverhalten

Abstrahlverhalten hor.	180°
Abstrahlverhalten vert.	40°
Empfindlichkeit	86 dB / W / 1 m
Max. Nennschalldruck	102 dB / W / 1 m

► Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Schwarz, Weiß, Silber, Gold Sonderfarbe auf Anfrage
Anzahl der Lautsprecher	3
Montagevorrichtung (inkl.)	Anschraubwinkel Metall
Montagevorrichtung (opt.)	In-Wall Gehäuse Magnetischer Wandhalter Stacking Adapter
Zul. Einsatztemperatur	0 – 100° C
Maße	37,5 x 698 x 23 mm
Gewicht	700 g
Eingangsanschlüsse	Phoenix 2-polig, RM: 5,08 mm



IC70 Schwarz – 4262477791560
IC70 Weiß – 4262477791553
IC70 Silber – 4262477791492
IC70 Gold – 4262477791447