

# LAUTSPRECHER IC-WP

## IC120-WP

**WASSERDICHT**

### ► Technische Daten


Impedanz	4Ω
Frequenzgang	-6 db 120Hz – 20 kHz
System	Linienstrahler
Breitbänder	4 x (20 x 120 mm)
Nennbelastbarkeit	40 W
Max. Belastbarkeit	80 W
Trennfrequenz	Passiv: BEC Crossover Aktiv: Bessel 6 db, 180 hz

### ► Abstrahlverhalten

Abstrahlverhalten, horiz.	180°
Abstrahlverhalten, vert.	40°
Empfindlichkeit	88 dB
Max. Nennschalldruck	106 dB

### ► Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Schwarz, Weiß
Anzahl der Lautsprecher	4
Montagevorrichtung (inkl.)	Anschraubwinkel Metall
Montagevorrichtung (opt.)	In-Wall Gehäuse Magnetischer Wandhalter Stacking Adapter
Zul. Einsatztemperatur	0 – 100° C
Maße	37,5 x 1206 x 23 mm
Gewicht	1.2 kg
Eingangsanschlüsse	Sumitimo 6180-2321 + 8230-4408



IC120-WP Schwarz – 4262477791959  
IC120-WP Weiß – 4262477791942