

LAUTSPRECHER IC-WP

IC28-WP

WASSERDICHT**Q3 2026**

► Technische Daten


| | |
|--------------------|---|
| Impedanz | 8 Ω / 16 Ω |
| Frequenzgang | -6 db 120 Hz – 20 kHz |
| System | Linienstrahler |
| Breitbänder | 1 x (20 x 120 mm) |
| Nennbelastbarkeit | 10 W |
| Max. Belastbarkeit | 20 W |
| Trennfrequenz | Passiv: BEC Crossover Aktiv: Bessel 6 db, 180 Hz |

► Abstrahlverhalten

| | |
|---------------------------|-------|
| Abstrahlverhalten, horiz. | 180° |
| Abstrahlverhalten, vert. | 40° |
| Empfindlichkeit | 83 dB |
| Max. Nennschalldruck | 95 dB |

► Gehäuse

| | |
|----------------------------|--|
| Material | Aluminium |
| Farbe | Schwarz, Weiß |
| Anzahl der Lautsprecher | 1 |
| Montagevorrichtung (inkl.) | Anschraubwinkel Metall |
| Montagevorrichtung (opt.) | In-Wall Gehäuse Magnetischer Wandhalter Stacking Adapter |
| Zul. Einsatztemperatur | 0 – 100° C |
| Maße | 37,5 x 280 x 23 mm |
| Gewicht | 300 g |
| Festkabelanschluss | 2 x 1,0 mm ² |



| | | |
|------------------------|---|---------------|
| IC28-WP Schwarz (8 Ω) | - | 4262477792154 |
| IC28-WP Weiß (8 Ω) | - | 4262477792161 |
| IC28-WP Schwarz (16 Ω) | - | 4262477791003 |
| IC28-WP Weiß (16 Ω) | - | 4262477790990 |