

LAUTSPRECHER IC-WP

IC70-WP

WASSERDICHT

► Technische Daten


Impedanz	6 Ω
Frequenzgang	-6 db 120 Hz – 20 kHz
System	Linienstrahler
Breitbänder	3 x (20 x 120 mm)
Nennbelastbarkeit	30 W
Max. Belastbarkeit	60 W
Trennfrequenz	Passiv: BEC Crossover Aktiv: Bessel 6 db, 180 hz

► Abstrahlverhalten

Abstrahlverhalten, horiz.	180°
Abstrahlverhalten, vert.	40°
Empfindlichkeit	86 dB
Max. Nennschalldruck	102 dB

► Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Schwarz, Weiß
Anzahl der Lautsprecher	3
Montagevorrichtung (inkl.)	Anschraubwinkel Metall
Montagevorrichtung (opt.)	In-Wall Gehäuse Magnetischer Wandhalter Stacking Adapter
Zul. Einsatztemperatur	0 – 100° C
Maße	37,5 x 698 x 23 mm
Gewicht	700 g
Eingangsanschlüsse	Sumitimo 6180-2321 + 8230-4408



IC70-WP Schwarz – 4262477791911
IC70-WP Weiß – 4262477791928