

LAUTSPRECHER IC-WP

IC100-WP

WASSERDICHT**► Technische Daten**

Impedanz	6Ω
Frequenzgang	-6db 120Hz – 20kHz
System	Linienstrahler
Breitbänder	3 x (20 x 120 mm)
Nennbelastbarkeit	30W
Max. Belastbarkeit	60W
Trennfrequenz	Passiv: BEC Crossover Aktiv: Bessel 6db, 180hz

► Abstrahlverhalten

Abstrahlverhalten, horiz.	160°
Abstrahlverhalten, vert.	40°
Kennschalldruck	86dB
Max. Nennschalldruck	102dB

► Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Schwarz, Weiß
Anzahl der Lautsprecher	3
Montagevorrichtung	Anschraubwinkel Metall (im Lieferumfang)
Optional	In-Wall Gehäuse Magnetischer Wandhalter Stacking Adapter
Zul. Einsatztemperatur	0 – 100°C
Maße	37,5 x 998 x 23 mm
Gewicht	1.0kg
Eingangsanschlüsse	Sumitomo 6180-2321 + 8230-4408

IC100-WP Center Schwarz – 4262477791096
IC100-WP Center Weiß – 4262477791102IC100-WP Schwarz – 714109108194
IC100-WP Weiß – 714109108192