

# LAUTSPRECHER IC-WP

## IC120-WP

**WASSERDICHT****► Technische Daten**

Impedanz  
Frequenzgang  
System  
Breitbänder  
Nennbelastbarkeit  
Max. Belastbarkeit  
Trennfrequenz

4Ω  
-6db 120Hz – 20kHz  
Linienstrahler  
4 x (20 x 120 mm)  
40W  
80W  
Passiv: BEC Crossover  
Aktiv: Bessel 6db, 180hz

**► Abstrahlverhalten**

Abstrahlverhalten, horiz.  
Abstrahlverhalten, vert.  
Kennschalldruck  
Max. Nennschalldruck

160°  
40°  
88dB  
106dB

**► Gehäuse**

Material  
Farbe  
Anzahl der Lautsprecher  
Montagevorrichtung  
Optional

Zul. Einsatztemperatur  
Maße  
Gewicht  
Eingangsanschlüsse

Aluminium  
Schwarz, Weiß  
4  
Anschraubwinkel Metall  
(im Lieferumfang)  
In-Wall Gehäuse  
Magnetischer Wandhalter  
Stacking Adapter  
0 – 100°C  
37,5 x 1206 x 23 mm  
1.2 kg  
Sumitomo 6180-2321 +  
8230-4408



IC120-WP Center Schwarz – 4262477791119  
IC120-WP Center Weiß – 4262477791126

IC120-WP Schwarz – 714109108191  
IC120-WP Weiß – 714109108180