

LAUTSPRECHER IC-WP

IC50-WP

WASSERDICHT**► Technische Daten**

Impedanz
Frequenzgang
System
Breitbänder
Nennbelastbarkeit
Max. Belastbarkeit
Trennfrequenz

8Ω
-6db 120Hz – 20kHz
Linienstrahler
2 x (20 x 120 mm)
20W
40W
Passiv: BEC Crossover
Aktiv: Bessel 6db, 180hz

► Abstrahlverhalten

Abstrahlverhalten, horiz.
Abstrahlverhalten, vert.
Kennschalldruck
Max. Nennschalldruck

160°
40°
84dB
98dB

► Gehäuse

Material
Farbe
Anzahl der Lautsprecher
Montagevorrichtung
Optional

Zul. Einsatztemperatur
Maße
Gewicht
Eingangsanschlüsse

Aluminium
Schwarz, Weiß
2
Anschraubwinkel Metall
(im Lieferumfang)
In-Wall Gehäuse
Magnetischer Wandhalter
Stacking Adapter
0 – 100°C
37,5 x 498 x 23 mm
500g
Sumitomo 6180-2321 +
8230-4408



IC50-WP Center Schwarz – 4262477791058 IC50-WP Schwarz – 714109108224
IC50-WP Center Weiß – 4262477791065 IC50-WP Weiß – 714109108222