

LAUTSPRECHER IC-WP

IC70-WP

WASSERDICHT**► Technische Daten**

Impedanz
Frequenzgang
System
Breitbänder
Nennbelastbarkeit
Max. Belastbarkeit
Trennfrequenz

6Ω
-6db 120Hz – 20kHz
Linienstrahler
3 x (20 x 120 mm)
30W
60W
Passiv: BEC Crossover
Aktiv: Bessel 6db, 180hz

► Abstrahlverhalten

Abstrahlverhalten, horiz.
Abstrahlverhalten, vert.
Kennschalldruck
Max. Nennschalldruck

160°
40°
86dB
102dB

► Gehäuse

Material
Farbe
Anzahl der Lautsprecher
Montagevorrichtung
Optional

Zul. Einsatztemperatur
Maße
Gewicht
Eingangsanschlüsse

Aluminium
Schwarz, Weiß
3
Anschraubwinkel Metall
(im Lieferumfang)
In-Wall Gehäuse
Magnetischer Wandhalter
Stacking Adapter
0 – 100°C
37,5 x 698 x 23 mm
700g
Sumitomo 6180-2321 +
8230-4408



IC70-WP Center Schwarz – 4262477791072 IC70-WP Schwarz – 714109108215
IC70-WP Center Weiß – 4262477791089 IC70-WP Weiß – 714109108210