

# LAUTSPRECHER IC SERIE

## IC100

### ► Technische Daten


Impedanz	6Ω
Frequenzgang	-6db 120Hz – 20kHz
System	Linienstrahler
Breitbänder	3 x (20 x 120mm)
Nennbelastbarkeit	30W
Max. Belastbarkeit	60W
Trennfrequenz	Passiv: BEC Crossover Aktiv: Bessel 6db, 180hz

### ► Abstrahlverhalten

Abstrahlverhalten hor.	160°
Abstrahlverhalten vert.	40°
Kennschalldruck	86dB / W / m
Max. Nennschalldruck	102dB / W / m

### ► Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Schwarz, Weiß, Silber, Gold Sonderfarbe auf Anfrage
Anzahl der Lautsprecher	3
Montagevorrichtung	Anschraubwinkel Metall (im Lieferumfang)
Optional	In-Wall Gehäuse Magnetischer Wandhalter Stacking Adapter
Zul. Einsatztemperatur	0 – 100°C
Maße	37,5 x 998 x 23 mm
Gewicht	1,0kg
Eingangsanschlüsse	Phoenix 2-polig, RM: 5,08 mm



IC100 Center Schwarz	– 714109108377	IC100 Schwarz	– 714109108558
IC100 Center Weiß	– 714109108381	IC100 Weiß	– 714109108561
IC100 Center Silber	– 714109108386	IC100 Silber	– 714109108614
IC100 Center Gold	– 4262477791294	IC100 Gold	– 4262477791287