

# LAUTSPRECHER IC SERIE

## IC120

### ► Technische Daten

Impedanz	4Ω
Frequenzgang	-6db 120Hz – 20kHz
System	Linienstrahler
Breitbänder	4 x (20 x 120 mm)
Nennbelastbarkeit	40W
Max. Belastbarkeit	80W
Trennfrequenz	Passiv: BEC Crossover Aktiv: Bessel 6db, 180hz

### ► Abstrahlverhalten

Abstrahlverhalten hor.	160°
Abstrahlverhalten vert.	40°
Kennschalldruck	88dB / W / m
Max. Nennschalldruck	106dB / W / m

### ► Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Schwarz, Weiß, Silber, Gold Sonderfarbe auf Anfrage
Anzahl der Lautsprecher	4
Montagevorrichtung	Anschraubwinkel Metall (im Lieferumfang)
Optional	In-Wall Gehäuse Magnetischer Wandhalter Stacking Adapter
Zul. Einsatztemperatur	0 – 100°C
Maße	37,5 x 1206 x 23 mm
Gewicht	1.2kg
Eingangsanschlüsse	Phoenix 2-polig, RM: 5,08 mm



IC120 Center Schwarz	–	714109108328	IC120 Schwarz	–	714109108537
IC120 Center Weiß	–	714109108329	IC120 Weiß	–	714109108545
IC120 Center Silber	–	714109108358	IC120 Silber	–	714109108602
IC120 Center Gold	–	714109108342	IC120 Gold	–	714109108599