

LAUTSPRECHER IC SERIE

IC50

► Technische Daten

| | |
|--------------------|---|
| Impedanz | 8Ω |
| Frequenzgang | -6db 120Hz – 20kHz |
| System | Linienstrahler |
| Breitbänder | 2 x (20 x 120 mm) |
| Nennbelastbarkeit | 20W |
| Max. Belastbarkeit | 40W |
| Trennfrequenz | Passiv: BEC Crossover Aktiv: Bessel 6db, 180hz |

► Abstrahlverhalten

| | |
|-------------------------|---------------|
| Abstrahlverhalten hor. | 160° |
| Abstrahlverhalten vert. | 40° |
| Kennschalldruck | 86 dB / W / m |
| Max. Kennschalldruck | 98 dB / W / m |

► Gehäuse

| | |
|-------------------------|--|
| Material | Aluminium |
| Farbe | Schwarz, Weiß, Silber, Gold Sonderfarbe auf Anfrage |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Montagevorrichtung | Anschraubwinkel Metall (im Lieferumfang) |
| Optional | In-Wall Gehäuse Magnetischer Wandhalter Stacking Adapter |
| Zul. Einsatztemperatur | 0 – 100°C |
| Maße | 37,5 x 498 x 23 mm |
| Gewicht | 500g |
| Eingangsanschlüsse | Phoenix 2-polig, RM: 5,08 mm |



| | | | |
|---------------------|----------------|--------------|----------------|
| IC50 Center Schwarz | – 714109108409 | IC50 Schwarz | – 714109108590 |
| IC50 Center Weiß | – 714109108435 | IC50 Weiß | – 714109108595 |
| IC50 Center Silber | – 714109108462 | IC50 Silber | – 714109108626 |
| IC50 Center Gold | – 714109108441 | IC50 Gold | – 714109108619 |