

# LAUTSPRECHER IC SERIE

## IC 100

### ► Technische Daten

Impedanz	6 Ω
Frequenzgang	F (0) 120 Hz - 20 kHz
System	Linienstrahler
Breitbänder	3 x (20 x 120 mm)
Nennbelastbarkeit	30 W
Max. Belastbarkeit	60 W

### ► Abstrahlverhalten

Abstrahlverhalten hor.	160°
Abstrahlverhalten vert.	40°
Kennschalldruck	86 dB / W / m
Max. Nennschalldruck	102 dB / W / m

### ► Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Schwarz, Weiß, Silber, Gold Sonderfarbe auf Anfrage
Anzahl der Lautsprecher	3
Montagevorrichtung	Anschraubwinkel Metall (Standard) In-Wall Gehäuse auf Anfrage
Zul. Einsatztemperatur	0 - 100° C
Breite	37,5 mm
Höhe	998 mm
Tiefe	23 mm
Gewicht	1.0 kg



IC 100 Center Black	- 714109108377	IC 100 Black	- 714109108558
IC 100 Center White	- 714109108381	IC 100 White	- 714109108561
IC 120 Center Silver	- 714109108386	IC 100 Silver	- 714109108614
IC 120 Center Gold	-	IC 120 Gold	-