

LAUTSPRECHER IC SERIE

IC 100

► Technische Daten

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Impedanz | 6 Ω |
| Frequenzgang | F (0) 120 Hz - 20 kHz |
| System | Linienstrahler |
| Breitbänder | 3 x (20 x 120 mm) |
| Nennbelastbarkeit | 30 W |
| Max. Belastbarkeit | 60 W |

► Abstrahlverhalten

| | |
|-------------------------|----------------|
| Abstrahlverhalten hor. | 160° |
| Abstrahlverhalten vert. | 40° |
| Kennschalldruck | 86 dB / W / m |
| Max. Nennschalldruck | 102 dB / W / m |

► Gehäuse

| | |
|-------------------------|--|
| Material | Aluminium |
| Farbe | Schwarz, Weiß, Silber, Gold Sonderfarbe auf Anfrage |
| Anzahl der Lautsprecher | 3 |
| Montagevorrichtung | Anschraubwinkel Metall (Standard) In-Wall Gehäuse auf Anfrage |
| Zul. Einsatztemperatur | 0 - 100° C |
| Breite | 37,5 mm |
| Höhe | 998 mm |
| Tiefe | 23 mm |
| Gewicht | 1.0 kg |

► Notizen



| | | | |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|
| IC 100 Center Black | - 714109108377 | IC 100 Black | - 714109108558 |
| IC 100 Center White | - 714109108381 | IC 100 White | - 714109108561 |
| IC 120 Center Silver | - 714109108386 | IC 100 Silver | - 714109108614 |
| IC 120 Center Gold | - | IC 120 Gold | - |