

LAUTSPRECHER IC SERIE

IC 120

► Technische Daten

Impedanz	4 Ω
Frequenzgang	F (0) 120 Hz - 20 kHz
System	Linienstrahler
Breitbänder	4 x (20 x 120 mm)
Nennbelastbarkeit	40 W
Max. Belastbarkeit	80 W

► Abstrahlverhalten

Abstrahlverhalten hor.	160°
Abstrahlverhalten vert.	40°
Kennschalldruck	88 dB / W / m
Max. Nennschalldruck	106 dB / W / m

► Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Schwarz, Weiß, Silber, Gold Sonderfarbe auf Anfrage
Anzahl der Lautsprecher	4
Montagevorrichtung	Anschraubwinkel Metall (Standard) In-Wall Gehäuse auf Anfrage
Zul. Einsatztemperatur	0 - 100° C
Breite	37,5 mm
Höhe	1206 mm
Tiefe	23 mm
Gewicht	1.2 kg



IC 120 Center Black	- 714109108328	IC 120 Black	- 714109108537
IC 120 Center White	- 714109108329	IC 120 White	- 714109108545
IC 120 Center Silver	- 714109108358	IC 120 Silver	- 714109108602
IC 120 Center Gold	- 714109108342	IC 120 Gold	- 714109108599