

# LAUTSPRECHER IC SERIE

## IC 28

### ► Technische Daten

Impedanz	8 Ω / 16 Ω
Frequenzgang	F (0) 120 Hz - 20 kHz
System	Linienstrahler
Breitbänder	1 x (20 x 120 mm)
Nennbelastbarkeit	10 W
Max. Belastbarkeit	20 W

### ► Abstrahlverhalten

Abstrahlverhalten hor.	160°
Abstrahlverhalten vert.	40°
Kennschalldruck	83 dB / W / m
Max. Nennschalldruck	95 dB / W / m

### ► Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Schwarz, Weiß, Silber, Gold Sonderfarbe auf Anfrage
Anzahl der Lautsprecher	1
Montagevorrichtung	Anschraubwinkel Metall (Standard) In-Wall Gehäuse auf Anfrage
Zul. Einsatztemperatur	0 - 100° C
Breite	37,5 mm
Höhe	280 mm
Tiefe	23 mm
Gewicht	300 g

### ► Notizen



IC 28 Center Black - 4262477791010	IC 28 Black - 714109108299
IC 28 Center White - 4262477791027	IC 28 White - 714109108311
IC 28 Center Silver -	IC 28 Silver -
IC 28 Center Gold -	IC 28 Gold -