

LAUTSPRECHER IC SERIE

IC 50

► Technische Daten

Impedanz	8 Ω
Frequenzgang	F (0) 120 Hz - 20 kHz
System	Linienstrahler
Breitbänder	2 x (20 x 120 mm)
Nennbelastbarkeit	20 W
Max. Belastbarkeit	40 W

► Abstrahlverhalten

Abstrahlverhalten hor.	160°
Abstrahlverhalten vert.	40°
Kennschalldruck	86 dB / W / m
Max. Nennschalldruck	98 dB / W / m

► Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Schwarz, Weiß, Silber, Gold Sonderfarbe auf Anfrage
Anzahl der Lautsprecher	2
Montagevorrichtung	Anschraubwinkel Metall (Standard) In-Wall Gehäuse auf Anfrage
Zul. Einsatztemperatur	0 - 100° C
Breite	37,5 mm
Höhe	498 mm
Tiefe	23 mm
Gewicht	500 g

► Notizen



IC 50 Center Black – 714109108409	IC 50 Black – 714109108590
IC 50 Center White – 714109108435	IC 50 White – 714109108595
IC 50 Center Silver – 714109108462	IC 50 Silver – 714109108626
IC 50 Center Gold – 714109108441	IC 50 Gold – 714109108619