

LAUTSPRECHER IC SERIE

IC 70

► Technische Daten

Impedanz	6 Ω
Frequenzgang	F (0) 120 Hz - 20 kHz
System	Linienstrahler
Breitbänder	3 x (20 x 120 mm)
Nennbelastbarkeit	30 W
Max. Belastbarkeit	60 W

► Abstrahlverhalten

Abstrahlverhalten hor.	160°
Abstrahlverhalten vert.	40°
Kennschalldruck	86 dB / W / m
Max. Nennschalldruck	102 dB / W / m

► Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Schwarz, Weiß, Silber, Gold Sonderfarbe auf Anfrage
Anzahl der Lautsprecher	3
Montagevorrichtung	Anschraubwinkel Metall (Standard) In-Wall Gehäuse auf Anfrage
Zul. Einsatztemperatur	0 - 100° C
Breite	37,5 mm
Höhe	698 mm
Tiefe	23 mm
Gewicht	700 g



IC 70 Center Black	- 714109108392	IC 70 Black	- 714109108572
IC 70 Center White	- 714109108393	IC 70 White	- 714109108581
IC 70 Center Silver	- 714109108402	IC 70 Silver	- 714109108615
IC 70 Center Gold	-	IC 70 Gold	-