

# LAUTSPRECHER IC SERIE

## IC 70

### ► Technische Daten

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Impedanz           | 6 Ω                   |
| Frequenzgang       | F (0) 120 Hz - 20 kHz |
| System             | Linienstrahler        |
| Breitbänder        | 3 x (20 x 120 mm)     |
| Nennbelastbarkeit  | 30 W                  |
| Max. Belastbarkeit | 60 W                  |

### ► Abstrahlverhalten

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Abstrahlverhalten hor.  | 160°           |
| Abstrahlverhalten vert. | 40°            |
| Kennschalldruck         | 86 dB / W / m  |
| Max. Nennschalldruck    | 102 dB / W / m |

### ► Gehäuse

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Material                | Aluminium  |
| Farbe                   | Schwarz, Weiß, Silber, Gold<br>Sonderfarbe auf Anfrage                 |
| Anzahl der Lautsprecher | 3  |
| Montagevorrichtung      | Anschraubwinkel Metall<br>(Standard)<br>In-Wall Gehäuse auf<br>Anfrage |
| Zul. Einsatztemperatur  | 0 - 100° C   |
| Breite                  | 37,5 mm  |
| Höhe                    | 698 mm   |
| Tiefe                   | 23 mm  |
| Gewicht                 | 700 g  |

### ► Notizen



|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| IC 70 Center Black - 714109108392  | IC 70 Black - 714109108572  |
| IC 70 Center White - 714109108393  | IC 70 White - 714109108581  |
| IC 70 Center Silver - 714109108402 | IC 70 Silver - 714109108615 |
| IC 70 Center Gold -                | IC 70 Gold -                |