

# LAUTSPRECHER IC SERIE

## IC120

### ► Technische Daten

Impedanz	4 Ω
Frequenzgang	F (0) 120 Hz - 20 kHz
System	Linienstrahler
Breitbänder	4 x (20 x 120 mm)
Nennbelastbarkeit	40 W
Max. Belastbarkeit	80 W
Trennfrequenz	Passiv: BEC Crossover Aktiv: Bessel 6 db, 180 hz

### ► Abstrahlverhalten

Abstrahlverhalten hor.	160°
Abstrahlverhalten vert.	40°
Kenschalldruck	88 dB / W / m
Max. Nenschalldruck	106 dB / W / m

### ► Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Schwarz, Weiß, Silber, Gold Sonderfarbe auf Anfrage
Anzahl der Lautsprecher	4
Montagevorrichtung	Anschraubwinkel Metall (Standard) In-Wall Gehäuse auf Anfrage
Zul. Einsatztemperatur	0 - 100°C
Breite	37,5 mm
Höhe	1206 mm
Tiefe	23 mm
Gewicht	1.2 kg
Eingangsanschlüsse	Phoenix 2-polig, RM:5,08 mm



IC120 Center Schwarz	-	714109108328	IC120 Schwarz	-	714109108537
IC120 Center Weiß	-	714109108329	IC120 Weiß	-	714109108545
IC120 Center Silber	-	714109108358	IC120 Silber	-	714109108602
IC120 Center Gold	-	714109108342	IC120 Gold	-	714109108599