

LAUTSPRECHER IC SERIE

IC70

► Technische Daten

Impedanz	6 Ω
Frequenzgang	F (0) 120 Hz - 20 kHz
System	Linienstrahler
Breitbänder	3 x (20 x 120 mm)
Nennbelastbarkeit	30 W
Max. Belastbarkeit	60 W
Trennfrequenz	Passiv: BEC Crossover Aktiv: Bessel 6 db, 180 hz

► Abstrahlverhalten

Abstrahlverhalten hor.	160°
Abstrahlverhalten vert.	40°
Kennschalldruck	86 dB / W / m
Max. Nennschalldruck	102 dB / W / m

► Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Schwarz, Weiß, Silber, Gold Sonderfarbe auf Anfrage
Anzahl der Lautsprecher	3
Montagevorrichtung	Anschraubwinkel Metall (Standard) In-Wall Gehäuse auf Anfrage
Zul. Einsatztemperatur	0 - 100°C
Breite	37,5 mm
Höhe	698 mm
Tiefe	23 mm
Gewicht	700 g
Eingangsanschlüsse	Phoenix 2-polig, RM:5,08 mm



IC70 Center Schwarz	- 714109108392	IC70 Schwarz	- 714109108572
IC70 Center Weiß	- 714109108393	IC70 Weiß	- 714109108581
IC70 Center Silber	- 714109108402	IC70 Silber	- 714109108615
IC70 Center Gold	- 4262477791447	IC70 Gold	- 4262477791447