

LAUTSPRECHER IC-WP

IC28-WP

WASSERDICHT**Q3 2026**

► Technische Daten


Impedanz	8 Ω / 16 Ω
Frequenzgang	-6 db 120 Hz – 20 kHz
System	Linienstrahler
Breitbänder	1 x (20 x 120 mm)
Nennbelastbarkeit	10 W
Max. Belastbarkeit	20 W
Trennfrequenz	Passiv: BEC Crossover Aktiv: Bessel 6 db, 180 Hz

► Abstrahlverhalten

Abstrahlverhalten, horiz.	180°
Abstrahlverhalten, vert.	40°
Empfindlichkeit	83 dB
Max. Nennschalldruck	95 dB

► Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Schwarz, Weiß
Anzahl der Lautsprecher	1
Montagevorrichtung (inkl.)	Anschraubwinkel Metall
Montagevorrichtung (opt.)	In-Wall Gehäuse Magnetischer Wandhalter
Zul. Einsatztemperatur	0 – 100° C
Maße	37,5 x 280 x 23 mm
Gewicht	300 g
Festkabelanschluss	2 x 1,0 mm ²



IC28-WP Schwarz (8 Ω)	-	4262477792154
IC28-WP Weiß (8 Ω)	-	4262477792161
IC28-WP Schwarz (16 Ω)	-	4262477791003
IC28-WP Weiß (16 Ω)	-	4262477790990