

# LAUTSPRECHER IC-WP

## IC120-WP

**WASSERDICHT**

### ► Technische Daten

Impedanz	4Ω
Frequenzgang	F (0) 120 Hz - 20 kHz
System	Linienstrahler
Breitbänder	4 x (20 x 120 mm)
Nennbelastbarkeit	40 W
Max. Belastbarkeit	80 W
Trennfrequenz	Passiv: BEC Crossover Aktiv: Bessel 6 db, 180 hz

### ► Abstrahlverhalten

Abstrahlverhalten, horiz.	160°
Abstrahlverhalten, vert.	40°
Kennschalldruck	88 dB
Max. Nennschalldruck	106 dB

### ► Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Schwarz, Weiß
Anzahl der Lautsprecher	4
Montagevorrichtung	Anschraubwinkel Metall (Standard) In-Wall Gehäuse auf Anfrage
Zul. Einsatztemperatur	-10 - 100° C
Breite	37,5 mm
Höhe	1206 mm
Tiefe	23 mm
Gewicht	1.2 kg
Eingangsanschlüsse	Sumitimo 6180-2321 + 8230-4408



IC120-WP Center Schwarz – 4262477791119    IC120-WP Schwarz – 714109108191  
IC120-WP Center Weiß – 4262477791126    IC120-WP Weiß – 714109108180