

LAUTSPRECHER IC-WP

IC28-WP

WASSERDICHT

► Technische Daten

Impedanz	8 Ω / 16 Ω
Frequenzgang	F (0) 120 Hz - 20 kHz
System	Linienstrahler
Breitbänder	1 x (20 x 120 mm)
Nennbelastbarkeit	10 W
Max. Belastbarkeit	20 W
Trennfrequenz	Passiv: BEC Crossover Aktiv: Bessel 6 db, 180 hz

► Abstrahlverhalten

Abstrahlverhalten, horiz.	160°
Abstrahlverhalten, vert.	40°
Kennschalldruck	83 dB
Max. Nennschalldruck	95 dB

► Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Schwarz, Weiß
Anzahl der Lautsprecher	1
Montagevorrichtung	Anschraubwinkel Metall (Standard) In-Wall Gehäuse auf Anfrage
Zul. Einsatztemperatur	-10 - 100° C
Breite	37,5 mm
Höhe	280 mm
Tiefe	23 mm
Gewicht	300 g
Eingangsanschlüsse	Sumitimo 6180-2321 + 8230-4408



IC28-WP Center Schwarz (8 Ω) - 4262477791010	IC28-WP Schwarz (8 Ω) - 714109108299
IC28-WP Center Weiß (8 Ω) - 4262477791027	IC28-WP Weiß (8 Ω) - 714109108311
IC28-WP Center Schwarz (16 Ω) - 4262477791270	IC28-WP Schwarz (16 Ω) - 4262477791256
IC28-WP Center Weiß (16 Ω) - 4262477791263	IC28-WP Weiß (16 Ω) - 4262477791249