

# LAUTSPRECHER IC-WP

## IC50-WP

**WASSERDICHT**

### ► Technische Daten

Impedanz	8 Ω
Frequenzgang	F (0) 120 Hz - 20 kHz
System	Linienstrahler
Breitbänder	2 x (20 x 120 mm)
Nennbelastbarkeit	20 W
Max. Belastbarkeit	40 W
Trennfrequenz	Passiv: BEC Crossover Aktiv: Bessel 6 db, 180 hz

### ► Abstrahlverhalten

Abstrahlverhalten, horiz.	160°
Abstrahlverhalten, vert.	40°
Kennschalldruck	84 dB
Max. Nennschalldruck	98 dB

### ► Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Schwarz, Weiß
Anzahl der Lautsprecher	2
Montagevorrichtung	Anschraubwinkel Metall (Standard) In-Wall Gehäuse auf Anfrage
Zul. Einsatztemperatur	-10 - 100° C
Breite	37,5 mm
Höhe	498 mm
Tiefe	23 mm
Gewicht	500 g
Eingangsanschlüsse	Sumitimo 6180-2321 + 8230-4408



IC50-WP Center Schwarz - 4262477791058    IC50-WP Schwarz - 714109108224  
IC50-WP Center Weiß - 4262477791065    IC50-WP Weiß - 714109108222