

# LAUTSPRECHER IC-WP

## IC70-WP

**WASSERDICHT**

### ► Technische Daten

Impedanz	6 Ω
Frequenzgang	F (0) 120 Hz - 20 kHz
System	Linienstrahler
Breitbänder	3 x (20 x 120 mm)
Nennbelastbarkeit	30 W
Max. Belastbarkeit	60 W
Trennfrequenz	Passiv: BEC Crossover Aktiv: Bessel 6 db, 180 hz

### ► Abstrahlverhalten

Abstrahlverhalten, horiz.	160°
Abstrahlverhalten, vert.	40°
Kennschalldruck	86 dB
Max. Nennschalldruck	102 dB

### ► Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Schwarz, Weiß
Anzahl der Lautsprecher	3
Montagevorrichtung	Anschraubwinkel Metall (Standard) In-Wall Gehäuse auf Anfrage
Zul. Einsatztemperatur	-10 - 100° C
Breite	37,5 mm
Höhe	698 mm
Tiefe	23 mm
Gewicht	700 g
Eingangsanschlüsse	Sumitimo 6180-2321 + 8230-4408



IC70-WP Center Schwarz - 4262477791072    IC70-WP Schwarz - 714109108215  
IC70-WP Center Weiß - 4262477791089    IC70-WP Weiß - 714109108210