LAUTSPRECHER WP MARINE

WP 70

Technische Daten

Impedanz	6 Ω
Frequenzgang	F (0) 120 Hz - 20 kHz
System	Linienstrahler
Breitbänder	3 x (20 x 120 mm)
Nennbelastbarkeit	30 W
Max. Belastbarkeit	60 W

Abstrahlverhalten

Abstrahlverhalten, horiz.	160°
Abstrahlverhalten, vert.	40°
Kennschalldruck	86 dB
Max. Nennschalldruck	102 dB

Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Schwarz, Weiß
Anzahl der Lautsprecher	3
Montagevorrichtung	Anschraubwinkel Metall (Standard) In-Wall Gehäuse auf Anfrage
Zul. Einsatztemperatur	-10 - 100° C
Breite	37,5 mm
Höhe	698 mm
Tiefe	23 mm
Gewicht	700 g



Notizen

IC 70 WP Center Black – 4262477791072
IC 70 WP Center White – 4262477791089
IC 70 WP Black – 714109108215
IC 70 WP White – 714109108210

BEC Akustik, Division of BEC Gesellschaft für Produktmanagement mbH
Tel.: + 49 2841 95506 - 0 | Mail: info@bec-akustik.de | www.bec-akustik.com